

Asfaltbetoonkatete remont Oru, Sompa ja Kukruse linnaosades

TEHNILINE KIRJELDUS

Antud hanke eesmärgiks on teostada asfaltkatete remont Kohtla-Järve linnas, Oru, Kukruse ja Sompa linnaosas linnateedel.

Asfaltkatte parandustööd freesimise ja uue asfaldi kulumiskihi paigaldamisega remont toimub järgmistel tänavatel:

Kukruse linnaosa	Sompa linnaosa	Oru linnaosa
Mäe tn.	Aruserva tn.	Kase tn.
Paate tn.	Kelluka tn.	Kesk tn.
Lehe tn.		Männi tn.
		Vikerkaare tn.
		Virmalise tn.

Katete põhilisteks defektideks on tugevalt pragunenud, murenenud ning tihedalt löökaugulised kohad ja paiguti sügavad pikiroopad.

Murenenud ja auklike kohtade teekatte väljafreesimine toimub 4 cm sügavuselt üldpindalaga ca 3750 m². Väljafreesimise kohad- ja mahud kooskõlastatakse ning märgitakse maha enne tööde algust koos tellija esindajaga. Asfaltkatte ehitamine väljafreesitud kohtadesse toimub asfaltsegust **AC 12 surf (graniit)** 5 cm üldpindalaga ca 3750 m². Freesitud pinnad krunditakse bituumenemulsiooniga C50B3 ning vuugid krunditakse vuugiliimiga.

Liikluskorralduse eest objektil vastutab Töövõtja.

NB! Hankijal on õigus vähendada või suurendada hankemahtu (üldpind m²) kuni 30% lepingus määratud mahust.

Kasutatavad materjalid peavad vastama:

Asfaldist katendikihtide ehitamise juhendile ja standarditele EVS 901-3:2009 ning EVS-EN 13108-1.

Asfaltsegude täitematerjalide nõuded võtta „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhise“ (23.12.2015. a käskkirjaga nr 0314) tabelist 1: $900 \leq AKÖL < 1500$.

Tööde teostamisel tuleb lähtuda:

<http://www.mnt.ee/index.php?id=10666> Juhendid ja juhised

<http://www.mnt.ee/index.php?id=10846> Õigusaktid